




COD: 01000085

BANCO UR UMTO VERTICALE VENT 1/4HP KIT DB13



FUSTI 2+2



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE	BANCO/COUNTER
COMPRESSORE/COMPRESSOR	1/4HP
CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER	571W
CAPACITA' VASCA/WATER TANK CAPACITY	L
ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION	2,3°
VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY	220-240V – 50HZ
POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION	0,36Kw
TEMPERATURA/TEMPERATURE**	ΔT 10 C°
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS	Max 45°
CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOUS SUPPLY	- L/h
CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK	- L 1°h
BANCO GHIACCIO/ICE BANK	- Kg
GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS	R134A 145 (g)
SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM	A CAPILLARE/CAPILLARY TUBE
EVAPORATORE/EVAPORATOR	RAME – ALLUMINIO/COPPER - ALUMINIUM
CONDENSATORE/CONDENSER	VENTILAZIONE FORZATA/FORCED VENTILATION
TERMOSTATO/THERMOSTAT	TERMOSTATO ELETTRONICO/ELECTRONIC THERMOSTAT
CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS	T
SBRINAMENTO/DEFROSTING	AUTOMATICO/AUTOMATIC
EVAPORAZIONE/EVAPORATION	VENTILAZIONE FORZATA/FORCED VENTILATION
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE	AUTOMATICA/AUTOMATIC
TRASFORMATORE /TRANSFORMER	-
NUMERO STANDARD SERPENTINE/STANDARD NUMBER OF COILS	-
SERPENTINE OPZIONALI/OPTIONAL COILS	-
STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL
PANNELLATURE/PANELS	SKIN PLATE GRIGIO/ GREY PLASTIFIED GALVANIZED STEEL
DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH	BANCO/BANK (1430X 755X 1080) mm MOTORE/ENGINE (287x 680x1031) mm
DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	BANCO/BANK (1570x1200x60) mm - MOTORE/ENGINE (620x620x1000) mm
PESO NETTO/NET WEIGHT	BANCO/BANK 122Kg – MOTORE / ENGINE 29Kg
PESO LORDO/GROSS WEGHT	BANCO/BANK 121Kg – MOTORE / ENGINE 35Kg

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967